






# ビデオディスプレイウォールコントローラ TVCシリーズ



トレントテクノロジー社TVCシリーズはマトロックス社によって認められたビデオディスプレイウォールコントローラです。壁面にいくつかの画面を用意し、それぞれに異なる画面を表示したり、1面の映像を壁面の画面一杯に表示したりするシステムです。ビデオインターフェースでは実績のあるマトロックス社のMura MPXシリーズと合わせて使用するにあたり、マトロックス社の公式な認定をもつシステムです。画面は最大56面まで制御することができ、ご利用になる画面数・将来的な拡張の可能性などによって選択いただくことのできるモデルが用意されています。

				
モデル番号	TVC3400	TVC4400	TVC4403	TVC5401
最大画面数	8	12	36	56
CPU	MicroATXマザーボード(JXMS7031) 1 x Intel® Xeon® EC5509 プロセッサ - クアッドコア, 2.0GHz ハイパースレッド無、8MB キャッシュ	MicroATXマザーボード(JXM7031) 1 x Intel® Xeon® EC5509 プロセッサ - クアッドコア, 2.0GHz ハイパースレッド無、8MB キャッシュ	PICMG1.3 SHB (JXTS6966) 1 x クアッドコア Intel® Xeon® プロセッサ EC5509 - 2.0GHz ハイパースレッド無 8MBキャッシュ	PICMG1.3 SHB (JXTS6966) 1 x クアッドコア Intel® Xeon® プロセッサ EC5509 - 2.0GHz ハイパースレッド無 8MBキャッシュ
メモリ	12GB実装(最大24GB) DDR3 Mini-DIMM	4GB実装(最大48GB) DDR3 Mini-DIMM	4GB実装(最大24GB) DDR3 Mini-DIMM	4GB実装(最大24GB) DDR3 Mini-DIMM
Matrox社 ビデオカード 実装数	最大2枚まで実装可能	最大3枚まで実装可能	最大9枚まで実装可能	最大14枚まで実装可能
ドライブベイ	3.5"または2.5"HDDは前面アクセスでのホットスワップ × 1 スリムラインの光学式メディアドライブ × 1	3.5"または2.5"HDDは前面アクセスでのホットスワップ × 1 スリムラインの光学式メディアドライブ × 1	3.5" × 4 または 2.5"HDD × 8 は前面アクセスでの ホットスワップ × 1 スリムラインの光学式メディアドライブ × 1	3.5" × 4 または 2.5"HDD × 8 は前面アクセスでの ホットスワップ × 1 スリムラインの光学式メディアドライブ × 1
電源	1U EPS 550W 90-265 VAC	1U EPS 550W 90-265 VAC	800W ミニリダナント電源	1485W, N+1 リムーバブル電源
インジケータ	HDD状態、電源状態前面パネル表示	HDD状態、電源状態前面パネル表示	HDD状態、電源状態前面パネル表示	HDD状態、電源状態前面パネル表示
寸法	30.48cm (W) × 13.23cm (H) × 30.76cm (D)	26.67cm (W) × 17.68cm (H) × 30.76cm (D)	48.3cm (W) × 17.8cm (H) × 50.8cm (D) ラックマウントハンドルを含む	48.26cm (W) × 22.23cm (H) × 58.42cm (D) ラックマウントハンドルを含む
重量	6.81Kg ケース、JXTMSマザーボード、1U EPS電源を含む	6.81Kg ケース、JXTMSマザーボード、1U EPS電源を含む	13.6kg ケース、SHB、バックプレーンと電源を含む	15.8kg、筐体、SHB、バックプレーンと電源を含む
URL	<a href="http://www.cpi-tec.jp/tvc3400/">http://www.cpi-tec.jp/tvc3400/</a>	<a href="http://www.cpi-tec.jp/tvc4400/">http://www.cpi-tec.jp/tvc4400/</a>	<a href="http://www.cpi-tec.jp/tvc4403/">http://www.cpi-tec.jp/tvc4403/</a>	<a href="http://www.cpi-tec.jp/tvc5401/">http://www.cpi-tec.jp/tvc5401/</a>

※ 仕様・機能・構成の変更などは以下の住所・電話・e-Mail宛にお気軽にお問い合わせ願います。



株式会社 シーピーアイテクノロジーズ

<http://cpi-tec.com> E-mail: sales@cpi-tec.com

本社 〒240-0003 横浜市保土ヶ谷区天王町 1-1-13 吉野ビル3F  
TEL : 045-331-9201 FAX : 045-331-9203  
花巻事業所 〒025-0053 岩手県花巻市中北万丁目 837  
TEL : 0198-22-6605 FAX : 0198-22-6610