

シリアル通信ボード

	型番	aISA-S27	aISA-S34/11	aISA-S34/12	aISA-S34/13	aISA-S34/22	aISA-S34/23
	インターフェース	RS-232C × 8	RS-232C × 2	RS-232C × 1 TTL × 1	RS-232C × 1 RS-485 × 1	TTL × 2	TTL × 1 RS-485 × 1
仕様	コントローラ	16550相当品	16550相当品	16550相当品	16550相当品	16550相当品	16550相当品
	FIFO(Byte)	14	14	14	14	14	14
	最大速度(調歩式 KByte/s)	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2
	割り込み点数	1	2	2	2	2	2
	絶縁方式		フォトカプラ	フォトカプラ	フォトカプラ		フォトカプラ
	最大通信距離 (m)	15	15	15/3(TTL)	15/1.2k (485)	3	3/1.2k (485)
	コネクタ	D-SUB62	D-SUB9	D-SUB9	D-SUB9	D-SUB9	D-SUB9
占有アドレス		64	8 × 2	8 × 2	8 × 2	8 × 2	8 × 2
サイズ		159mm × 107mm	159mm × 107mm	159mm × 107mm	159mm × 107mm	159mm × 107mm	159mm × 107mm
付属品	ケーブル	1対8専用ケーブル	専用コネクタ2個付	専用コネクタ2個付	専用コネクタ2個付	専用コネクタ2個付	専用コネクタ2個付
Windowsドライバ		-					
DASYLab対応	DASYLab3.0J/4.0J	-					

* RS-232C TTL部分は絶縁なし。

HLS

	型番	aISA-S94
	インターフェース	HLS
仕様	コントローラ	HLS - C
	最大速度	1.2Mbps
	割り込み点数	0 ~ 5
	最大サテライト接続数	63
	絶縁方式	パルスストランス
	最大通信距離 (m)	190
	コネクタ	モジュラーソケット6ピン 端子台4ピン
占有アドレス		8
サイズ		159mm × 107mm
付属品	ケーブル	片側モジュラーコネクタ付
Windowsドライバ		-
DASYLab対応	DASYLab3.0J/4.0J	-

aISA-S34/33

RS-485 × 2

16550相当品

14

115.2

2

フォトカブラ

1.2k

D-SUB9

8 × 2

159mm × 107mm

専用コネクタ 2個付