

# GP-IBインターフェースカード



PLUG MAGIC Series

## AXP-GP02

AXP-GP02は、PC Card Standard(TypeII)に準拠したGP-IBアダプタカードです。  
PCカードスロット装備の各種ノートパソコンへ装着することにより、手軽にGP-IBのシステムコントローラ、トーカーリスナモードの機能を拡張できます。

サポートソフト	CD-ROM	WEB	マニュアル	CD-ROM	WEB
DASYLabモジュール	CD-ROM	WEB	価格表	WEB	

### 特長

VisualC++, VisualBasic, Delphi各言語のサンプルソースが準備されておりますので、アプリケーションソフトの作成が容易です。  
APIリファレンスヘルプが付属していますので、コーディング作業中にオンラインで参照できます。  
動作確認用ユ - ティリティが付属しています。

### 製品仕様

インターフェース規格	PC CARD STANDARD準拠 16bit PC CARDS
入出力形式	IEEE-488(GPIB)準拠
チャンネル数	1チャンネル
インターフェイス機能	SH1, AH1, T5/TE5, L3/LE3, SR1/RL1, PP1/PP2, DC1/DT1, C1, C2, C3, C4, C5
使用コントローラ	テキサスインスツルメンツ TMS99C14A相当品
データバッファ	75160/75161相当品
転送速度	40 KByte/sec
I/Oアドレス	連続8アドレス占有
割り込み	1点
動作電圧	+5V
動作温度範囲	+5 ~ +50
対応OS	Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista
対応開発言語	Microsoft Visual C++ Microsoft Visual C Microsoft Visual Basic Borland Delphi
付属品	専用GP-IBケーブル(1m)



モバイル計測例